

## Teknisk information: Bultmönster och mått

Innan du köper den fälg du har valt är det viktigt att kontrollera att bultmönstret stämmer och att måtten är korrekta.

### Bultmönster:

Bultmönstret avser infästningen och anges med två siffror: antalet hål och diametern på den tänkta cirkeln som går genom mitten av hålen. Ett bultmönster på 4x130 innebär att fälgen har 4 hål eller pinnbultar med en cirkeldiameter på 130 mm.

Detta bultmönster kan justeras genom att montera andra bromstrummor eller bromsskivor med ett annat mönster, eller genom att använda fälgadaptrar.

Tänk på att adaptrar har en viss tjocklek, vilket gör att fälgen kommer längre ut. Fälgadaptrar är inte tillåtna i alla länder, kontrollera detta hos besiktningsmyndigheten i ditt land.

### Observera!

Kontrollera alltid att bultar eller muttrar är av rätt typ innan montering. Sätet och gängdimensionen är avgörande. Om du använder bultar på bromstrummor, se till att de inte sticker ut och skadar delar av bromssystemet. Korta vid behov bultarna till rätt längd.

### Översikt bultmönster

| Modell       | Årsmodell                            | Bult mönst.        | Gänga                  |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Bubbla       | t.o.m. 7.1967<br>8.1967 och senarer  | 5 x 205<br>4 x 130 | M12 x 1.5<br>M14 x 1.5 |
| Karmann Ghia | tt.o.m. 7.1967<br>8.1967 och senarer | 5 x 205<br>4 x 130 | M12 x 1.5<br>M14 x 1.5 |
| Splittbuss   | alla årsmodeller                     | 5 x 205            | M14 x 1.5              |
| Bayfönster   | t.o.m. 7.1970<br>8.1970 och senarer  | 5 x 205<br>5 x 112 | M14 x 1.5<br>M14 x 1.5 |
| Folkabuss T3 | alla årsmodeller                     | 5 x 112            | M14 x 1.5              |
| Typ 3        | t.o.m. 7.1965<br>8.1965 och senarer  | 5 x 205<br>4 x 130 | M12 x 1.5<br>M14 x 1.5 |
| Kübel        | alla årsmodeller                     | 5 x 205            | M12 x 1.5              |

### Mått

#### 1. Backspacing

Mäts från anliggningsytan på trumman eller skivan till fälgens utsida. Anges i tum.

#### 2. ET (inpressning)

Mäts från anliggningsytan till mitten av fälgen.

Positivt värde = fälgen hamnar mer inåt  
Negativt värde = fälgen hamnar mer utåt  
Värde 0 = jämnt fördelad

Anges i mm.

#### 3. Bredd

Fälgbredden mellan kanterna, inte den totala ytterbredden. Anges i tum.

#### 4. Diameter

Fälgens diameter mätt i fälgbädden, inte ytterkanten. Anges i tum.

